



Scheuersaugmaschine DOSIERUNG

8 ml NORTEC® CLEAN pro 1 L Wasser

Reinigungsfläche: 12,5 m² / l

Empfohlene Reinigung : 3 Mal pro Woche.

Für die regelmäßige Wartung.

1 STAUB VOM BODEN ENTFERNEN

Kehren Sie den Boden mit einem Trockenmopp, um alle losen Verschmutzungen und Rückstände zu entfernen. Ein Trockenmopp eignet sich am besten, da er Sand und feine Partikel aufnimmt und vom Boden entfernt. Heben Sie den Mopp nach dem Kehren 2 bis 3 cm vom Boden ab und schütteln Sie ihn vorsichtig, um die Schmutzpartikel zu entfernen. Den Staub und Dreck mit Besen und Kehrblech aufnehmen und entsorgen.

2 BEFÜLLEN DER SCHEUERSAUGMASCHINE MIT REINIGUNGSLÖSUNG

Füllen Sie die Scheuersaugmaschine mit Wasser und verdünnen die NORTEC® CLEAN-Lösung in einem Verhältnis von 8 ml / 1 L.

3 MASCHINE IN DEN REINIGUNGSBEREICH FAHREN UND PADS ANBRINGEN

Fahren Sie die Scheuersaugmaschine zu dem Bereich, der gereinigt werden soll. Planen Sie den effizientesten Schrubbweg für den Bodenbereich und bringen Sie dann die Pads an der Maschine an. Schwarze oder braune Pads eignen sich für die Reinigung von verdichteten, maschinell geglätteten Betonböden. Rote Pads werden für polierte Oberflächen empfohlen.

4 LÖSUNGSVENTIL AUF MAXIMALEN DURCHFLUSS DREHEN

Drehen Sie das Lösungsventil auf maximalen Durchfluss. Lassen Sie das Wasser von den Pads/Bürsten abtropfen, bevor Sie die Padköpfe auf den Boden absenken, um Donuts auf der Bodenoberfläche zu vermeiden. Pads absenken und einschalten.

5 VAKUUM EINSCHALTEN UND WASSERFLUSS EINSTELLEN

Schalten Sie den Staubsauger ein, senken Sie die Sauglippe ab und beginnen Sie mit dem Schrubben. Stellen Sie den Wasserfluss erst ein, wenn die Maschine in Bewegung ist, um Überschwemmungen und Spritzer zu vermeiden.

6 DOPPELTES SCHRUBBEN (FALLS ERFORDERLICH)

Wenn ein doppeltes Schrubben erforderlich ist, lassen Sie die Sauglippe beim ersten Schrubbdurchgang oben. Drehen Sie um und reinigen Sie denselben Weg erneut mit gesenkter Sauglippe, um nun die verschmutzte Lösung aufzunehmen.

7 ENTSORGUNG

Entsorgen Sie das verschmutzte Reinigungswasser gemäß den örtlichen gesetzlichen Bestimmungen.



MOPP & PUTZEIMER DOSIERUNG

8 ml NORTEC® CLEAN pro 1 L Wasser

Reinigungsfläche: 250 - 300 m² / l

Empfohlene Reinigung: 3 Mal pro Woche.

Für kleine oder beengte Bereiche oder zur Beseitigung von Verschüttungen.

1 STAUB VOM BODEN ENTFERNEN

Beginnen Sie mit der Reinigung in einer Ecke und arbeiten Sie sich durch den vorgesehenen Bereich.

Für stark verschmutzte Bereiche: Kehren Sie den Boden vor der Nassreinigung und nehmen Sie Rückstände mit einem Besen und Kehrschaukel auf, um sie zu entsorgen.

Für leicht/normal verschmutzte Bereiche: Reinigungsbereich abstauben/trocken wischen. Heben Sie den Trockenmopp nach dem Kehren 2 bis 3 cm vom Boden ab und schütteln Sie ihn vorsichtig, um die Schmutzpartikel zu entfernen. Den Staub und Dreck mit Besen und Kehrschaukel aufnehmen und entsorgen.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass der Trockenmopp immer sauber ist, da ein verschmutzter Mopp den Boden schädigen kann. Verwenden Sie niemals einen behandelten Trockenmopp.

2 BODENREINIGUNG MIT NASSEM MOPP

Verwenden Sie NORTEC® CLEAN in einer Verdünnung von 8 ml/Liter. Tauchen Sie den Mopp in den Putzeimer und wringen Sie ihn aus. Die Reinigungslösung sollte gerade noch von den Moppenden tropfen, wenn der Mopp aus dem Wischwinger gehoben wird. Um Streifenbildung zu vermeiden, verwenden Sie nur einen Moppkopf aus Viskose.

3 WISCHEN SIE DEN DEFINIERTEN REINIGUNGSBEREICH

Definieren Sie den zu reinigenden Bereich, um ein Überwischen und eine Teilreinigung zu vermeiden. Verwenden Sie eine Standard-Achtbewegung. Wenden Sie den Mopp häufig, wringen Sie ihn aus und spülen Sie ihn ab. Wechseln Sie die Lösung, wenn nötig, entsprechend dem empfohlenen Mischverhältnis.

4 ENTSORGUNG

Entsorgen Sie das verschmutzte Reinigungswasser gemäß den örtlichen gesetzlichen Bestimmungen.

Für weitere Informationen oder zur Bestellung von NORTEC® CLEAN wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Vertreter:

- Österreich: + 43 7249 46 086
- Tschechische Republik: + 420 777 033 300
- Deutschland: +49 34207 40 80 0
- Polen: +48 32 250 34 27
- Schweiz: +41 79 657 17 55



PUNKTUELLE REINIGUNG DOSIERUNG

30 ml NORTEC® CLEAN pro 1 L Wasser

Punktuelle Oberflächenbehandlung

Empfohlene Reinigung: Nach Bedarf

Zur punktuellen Entfernung starker Öl- oder Fettflecken. Dies ist kein regulärer Wartungsvorgang. Um starke Flecken von Betonoberflächen zu entfernen, können mehrere Anwendungen von NORTEC® CLEAN erforderlich sein.

1 KLEINE ZU BEHANDELNDE FLÄCHE AUSWÄHLEN

Wählen Sie die zu behandelnde Fläche aus. Auch wenn Fett und Öl auf der gesamten Bodenfläche vorkommen, ist es am besten, kleinere, leicht kontrollierbare Bodenbereiche zu behandeln.

2 STAUB VOM BODEN ENTFERNEN

Reinigungsbereich abstauben/trocken wischen. Heben Sie den Trockenmopp nach dem Kehren 2 bis 3 cm vom Boden ab und schütteln Sie ihn vorsichtig, um die Schmutzpartikel zu entfernen. Den Staub und Dreck mit Besen und Kehrschaukel aufnehmen und entsorgen.

3 DEN BEREICH MIT DER LÖSUNG EINWEICHEN

Verwenden Sie NORTEC® CLEAN in einer Dosierung von 30 ml/Liter und bewegen Sie die Lösung mit dem Mopp hin und her, damit das Produkt besser in die verschmutzte Oberfläche eindringt. Um Streifenbildung zu vermeiden, verwenden Sie nur einen Moppkopf aus Viskose.

4 ABDECKEN UND DIE LÖSUNG EINWIRKEN LASSEN

Bedecken Sie die nasse Fläche mit Plastikfolie und kleben Sie die Ränder ab. Lassen Sie die Lösung 10 - 15 Minuten in die Fläche einwirken, ohne dass sie auf der Oberfläche eintrocknet.

5 ABDECKUNG ENTFERNEN UND LÖSUNG AUFNEHMEN

Entfernen Sie die Plastikfolie und nehmen Sie die verschmutzte Lösung mit einem Nass-/Trockensauger auf.

6 DIE OBERFLÄCHE UNTERSUCHEN

Untersuchen Sie die Oberfläche auf Anzeichen von Fett oder Öl. Reiben Sie ein weißes Tuch über die Oberfläche. Es zeigt eine schwarze oder dunkle Farbe, wenn weiterhin Öl- oder Fettrückstände vorhanden sind. Falls nötig, wiederholen Sie die Schritte 3 - 6.

7 ENTSORGUNG

Entsorgen Sie das verschmutzte Reinigungswasser gemäß den örtlichen gesetzlichen Bestimmungen.

Notrufnummer:

+49 (0) 700-2411-2112 (CAL)

Nur für den kommerziellen Gebrauch.

Für weitere Informationen QR-Code scannen

