

NORTEC® CLEAN PRODUKTDATENBLATT

Produktbeschreibung

NORTEC® CLEAN ist ein umweltfreundlicher leicht alkalischer Spezialreiniger und eignet sich für die tägliche Unterhaltsreinigung und Werterhaltung von zementgebundenen Untergründen. Der Schmutz wird rückstandslos entfernt, ohne den Boden abzustumpfen. Ein Nachwaschen ist nicht erforderlich.

Einsatzgebiete

- Beton-, Hartstoff- und Estrichflächen in Industrie und Gewerbe
- Dekorativer Sichtbeton (geschliffen und/oder poliert)
- Wand- und Boden im Innen- und Außenbereich
- Feinsteinzeugbeläge und Fliesen aller Art

Bei besonderen Belägen ist das Produkt im Zweifelsfall auf Verträglichkeit an unauffälliger Stelle zu prüfen.

Gebrauchsanweisung

Die zu säubernde Fläche vor der Nassreinigung kehren und groben Schmutz entfernen. Dabei die Randbereiche nicht vergessen.

NORTEC® CLEAN wird im Verhältnis 80 ml zu 10 Liter Wasser verdünnt.

Schwarze oder braune Pads eignen sich zur anfänglichen Glanzbildung und Entfernung stärkerer Verschmutzungen. Bei regelmässiger Nassreinigung sind weniger aggressive Pads (grün oder blau) und bei polierten Betonflächen rote Pads ausreichend.

Die optimale Verarbeitungstemperatur (Luft und Boden) sollte zwischen 5 °C und 30 °C liegen. Nicht bei Frost oder gefrorenem Boden anwenden.

Die Reinigungslösung auf die Oberfläche auftragen und je nach Verschmutzungsgrad einwirken lassen, schrubben und anschließend durch Absaugen rückstandslos entfernen. Bei höheren Temperaturen sollte das Antrocknen der Fläche vor dem Absaugen z. B. durch zusätzliche Wasserzugabe unterbunden werden. Gegebenenfalls ist bei starker Verschmutzung eine zweite Anwendung erforderlich. Nach erfolgreicher Anwendung die Fläche trocknen lassen, sowie Arbeitsgeräte und Reinigungsmaschinen nach Herstelleranweisung reinigen.

Um die Neuverschmutzung zu minimieren, sollten Sauberlaufzonen, Schmutzfangmatten o. ä. entsprechend der Herstellervorgaben ebenfalls gesäubert werden.

Lagerung

Produkt an einem gut belüfteten, kühlen sowie trockenen Ort bei Temperaturen zwischen 5 °C und 40 °C lagern. Vor Frost schützen. In einem Zeitraum von 24 Monaten verarbeiten. Verschluss erst unmittelbar vor der Anwendung öffnen. Den Reiniger nicht mit anderen Chemikalien mischen. Ungebrauchte Produktreste im verschlossenen Originalbehälter aufbewahren. Bei längerer Standzeit kann es u. U. zu einer leichten Gelierung des Produktes kommen, welche sich z. B. durch Schütteln wieder auflösen lässt. Dies hat keinen Einfluss auf die Reinigungswirkung oder die Haltbarkeit des Produktes.

Sicherheit

Die Angaben zu Umwelt und Sicherheit gelten für das konzentrierte Produkt in Lieferform.

Aufgrund des pH-Wertes des Konzentrates, sind die im Sicherheitsdatenblatt aufgeführten Schutzmaßnahmen zu beachten.

Technische Eigenschaften

Lieferform: 5 l, 10 l, 20 l, 208 l, 1040 l, flüssig

Farbe: charakteristisch grün

Geruch: geruchlos

pH-Wert: ≈11, Anwendungslösung ≈9

Dosierung: 8 ml/l

Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Alle Angaben nach bestem Wissen. Mit dieser Fassung verlieren alle vorherigen Dokumentversionen ihre Gültigkeit. Vervielfältigung, auch auszugsweise, bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des Herausgebers. Version: NOR.C.DE.1.4.



Ihr NORTEC® Fachpartner:

NORSA
BETON- OBERFLÄCHENVEREDELUNG

0800 274-3673
service@norsa.de



Für Produktinformationen
QR-Code scannen